



Артикул № 20610

Приставная трехсекционная выдвижная лестница из алюминия со стабилизатором «nivello»®

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Устойчивые и коррозионно-стойкие стойки, вставные крючки с автоматической блокировкой складывания, нескользящие лестничные основания nivello®, центральная и верхняя часть лестницы, регулируются от ступени в ручную.

Наружная ширина 500 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет более 3,0 м.

Со стабилизатором nivello® и нескользящими лестничными основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения высокой безопасности.

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.



Рабочая высота до м.	6.90	8.00	9.70	10.80
Длина выдвинутой лестницы м.	5.86	6.98	8.66	9.78
Длина собранной лестницы м.	2.50	3.00	3.62	4.18
Длина стабилизатора м.	1.20	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	73	73	85	98
Количество ступеней	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Вес кг.	19.3	26.4	32.7	40.0
Артикул №	20608	20610	20612	20614

НОВИНКА!



Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.

Артикул № 19634