

## Двухсторонняя стремянка из алюминия, с покрытием ступеней

Ступени глубиной 80 мм. с нескользящим покрытием. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Прочное, надежное 4х точечное соединение створки стремянки.

Два высокопрочных нейлоновых ремня. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

Покрытие ступеней применяется к лестницам в соответствии с DIN EN 131-3.



Артикул № 41604



Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.40	1.63	1.87	2.10	2.34	2.79	3.26
Нижняя наружная ширина м.	0.44	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.70	0.76
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Вес кг.	6.8	7.7	10.0	11.7	13.4	14.9	17.3	18.5	22.4	26.8
Артикул №	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614